

IN1600LB



TM120L



EX90L

Ex I M1 Ex ia op is I Ma
II 1 G Ex ia op is IIB T4 Ga
-20°C ≤ Ta ≤ 40°C




IN3500LB



Datenblatt / data sheet

Beleuchtungstyp: / *light type*: LED
Ladespannung: / *voltage*: 100-240V AV 50Hz und /
and 12/24V DC (außer / *except* EX90L)
Lieferung erfolgt mit: / *delivery with*:
Ladegerät / *charger* 100-240V AC 50Hz
Ladegerät / *charger* 12/24V DC (außer / *except* EX90L)



EXIN-CV
individuell bedruckbares
klares Cover
*Clear clip-on lenses,
individually printable*



EXIN-ST
Dreibein-Stativ / *tripod*



Bestellinformationen und technische Details *order information and technical details*

Modell / <i>model</i>	Laufzeit / <i>battery run time</i>		Gewicht / <i>weight</i>	Höhe offen / <i>open height</i>	Höhe geschlossen / <i>closed height</i>	Breite / <i>width</i>	Tiefe / <i>depth</i>	Lumen / <i>lumens</i>	Stromquelle / <i>power supply</i>
	Laufzeit 1-seitig / <i>one-sided</i>	Laufzeit 2-seitig / <i>two-sided</i>							
IN1600LB	12-24 Stunden / <i>hours</i>	5-6 Stunden / <i>hours</i>	11,1 kg	1120 mm	580 mm	340 mm	250 mm	1600 lm pro Seite / <i>each side</i>	Blei-Säure-Gel / <i>lead acid gel</i> 18 Ah
TM120L	12 Stunden / <i>hours</i>		8,8 kg	1120 mm	580 mm	335 mm	220 mm	1030 lm	Blei-Säure-Gel / <i>lead acid gel</i> 10 Ah
IN3500LB	7-24 Stunden / <i>hours</i>		11,4kg	1120 mm	580 mm	340 mm	250 mm	3500 lm	Blei-Säure-Gel / <i>lead acid gel</i> 18 Ah
EX90L	12 Stunden / <i>hours</i>	6 Stunden / <i>hours</i>	8 kg	888 mm	580 mm	335 mm	220 mm	720 lm pro Seite / <i>each side</i>	Nickel-Metallhydrid / <i>nickel metal hydride</i> 7Ah

Bestellinformationen und technische Details *order information and technical details*

Modell / <i>model</i>	Laufzeit / <i>battery run time</i>		Gewicht / <i>weight</i>	Höhe offen / <i>open height</i>	Höhe geschlossen / <i>closed height</i>	Breite / <i>width</i>	Tiefe / <i>depth</i>	Lumen / <i>lumens</i>	Stromquelle / <i>power supply</i>
	Laufzeit 1-seitig / <i>one-sided</i>	Laufzeit 2-seitig / <i>two-sided</i>							
IN1600LB	12-24 Stunden / <i>hours</i>	5-6 Stunden / <i>hours</i>	11,1 kg	1120 mm	580 mm	340 mm	250 mm	1600 lm pro Seite / <i>each side</i>	Blei-Säure-Gel / <i>lead acid gel</i> 18 Ah
TM120L	12 Stunden / <i>hours</i>		8,8 kg	1120 mm	580 mm	335 mm	220 mm	1030 lm	Blei-Säure-Gel / <i>lead acid gel</i> 10 Ah
IN3500LB	7-24 Stunden / <i>hours</i>		11,4kg	1120 mm	580 mm	340 mm	250 mm	3500 lm	Blei-Säure-Gel / <i>lead acid gel</i> 18 Ah
EX90L	12 Stunden / <i>hours</i>	6 Stunden / <i>hours</i>	8 kg	888 mm	580 mm	335 mm	220 mm	720 lm pro Seite / <i>each side</i>	Nickel-Metallhydrid / <i>nickel metal hydride</i> 7Ah